

METABOND H Plus

Fișă tehnică de produs

Denumirea produsului: METABOND H Plus înnobilator, tratament de suprafață metalică, pentru sisteme hidraulice

Metabond H Plus a fost dezvoltat special pentru sisteme hidraulice fiind cel mai modern înnobilator de suprafețe metalice cu efect excepțional de reducerea frecării și de îmbunătățirea lubrifierii. Adăugat la uleiul hidraulic de calitate prescris de producător este compatibil cu sisteme hidraulice noi, folosite și uzate. Se pot observa rezultate remarcabile după perioadă scrută de timp.

Caracteristici	Unitate de măsură	Valori	Metoda de încercare
Număr culoare ASTM-D 1500-07	ASTM	4,5	
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /sec	45,89	MSZ EN ISO 3104:1996
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /sec	6,273	MSZ EN ISO 3104:1996
Total Acid Number (TAN)	mg KOH/g	8,22	ASTM D 664-07
Total Base Number (TBN)	mg KOH/g	6,59	ASTM D 4739-08
Test de coroziune pe cupru (100°C, 1 oră)	Nivel mediu	1a	MSZ EN ISO 2160:2000

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.