METABOND®

METABOND High Tech Extreme

Fişă tehnică de produs

Denumirea produsului: METABOND High Tech Extreme vaselină.

Vaselina Metabond HI-TECH EXTREME, este o vaselină de calitate superioară, se poate utiliza la temperaturi extrem de ridicate, pe bază de sulfonat de calciu, pentru finisarea suprafețelor metalice, vaselină anti-uzură. Dezvoltată cu cea mai recentă tehnologie, conține și disulfură de molibden, grafit, polimeri de aderență și coeziune. Cu ingredientele sale extrem de rezistente la presiune, oferă proprietăți care depășesc cu mult vaselinele obisnuite din comerț.

Caracteristici	**Unitate de măsură**	**Valori**
Săpun / agent de îngroșare		Sulfonat de calciu
Culoare		Gri închis
Miros		Hidrocarbură
Clasa NLGI		1
Punct de picurare	°C	> 300
Densitate (15 ° C)	g / cm^3	1,05
Punctul de fierbere sau punctul de pornire și interval de fierbere	°C	> 280
Inflamabilitate		combustibil
Punctul de aprindere	° C	> 250
Solubilitate în apă		insolubil
Presiunea de vapori (20 ° C)	kPa	<0,01
Test de sudare cu patru bile kg> 800	Kg	> 800
Leșie cu apă (la 80 ° C)		< 2%
Factor de rotație DN		100 000
Interval de temperatură continuu intermitent	°C °C	-20 până la +240 550
Vâscozitatea uleiului de bază (la 40 ° C)		460

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.

Valorile date în acest document se bazează pe măsurători de laborator acreditate determinare şi mijloace caracteristice.

Sunt posibile diferențe minore în caracteristicile materiilor prime ale furnizorului în timpul producției dar diferențele nu afectează calitatea utilizării produsului finit.