

ANTIFON TEXTURAT HS EXTRABODY 2kg

CARACTERISTICI

Antifonul este un protector monocomponent din plastic cu o putere mare de izolare fonică și aspect de coajă de portocală. Se folosește pentru reparații și tratament de prevenire a ruginirii, anticoroziv și antiabraziv la caroserii auto, spoilere și alte piese ale vehiculelor, care sunt expuse de obicei unei uzuri deosebite. Oferă protecție împotriva abraziunii cauzate de umezeală, sare și moloz. După uscare este foarte elastic și la scurt timp după aplicare se poate supravopsi cu orice tip de vopsea destinată caroseriilor. Nu conține plumb, smoală, azbest, hidrocarburi clorurate. Disponibil în 3 culori.

DATE TEHNICE

Natura produsului: rășină alchidică.
Aspect: coajă de portocală
Culori: negru, gri, alb
Greutate specifică: 1400 ± 40 g/l
V.O.C.: 400 ± 40 g/l

APLICARE

Cu pistolul specific.
Presiune: 4-5 ATM (40-50 psi)
Distanță: 20-30 cm
Număr straturi: 1-2
Timp între aplicări: 15 minute
Grosime recomandată: 250-300 microni

IMPORTANT: CU CÂT PRESIUNEA ESTE MAI MARE, CU ATÂT MAI SUBȚIRE VA FI STRATUL

USCARE

20-30 minute
Următorul strat: 1-2 ore

SPRINT CAR DISTRIBUTION SRL
Asistență Clienți: *4949
office@sprintcar.ro